

**ER-Spannzangenfutter SK 40 - 3/26 - 80 | ER 40****67,83 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH

Bestell-Nr.: 402.02.26

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

**Lieferumfang:**

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Typ:          | 472E   ER 40            |
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871)  |
| ADINTWS:      | ISO 15488 (DIN 6499) ER |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min     |
| CNSC:         | AD                      |
| DCONWS:       | 3 - 26                  |
| DCP:          | Ja                      |
| DCPS:         | D10/H4,5                |
| DLN:          | 63                      |
| LPR:          | 80                      |
| Rundlauf:     | < 3µm                   |
| SK:           | SK 40                   |
| THID:         | M16 x 2,0               |