12.05.2024



1

Zwischenhülse für Morsekegel SK 40 - 1 - 50



45,22 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: 402.07.01



Verwendung

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228-1 Form B.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μ m
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS: ISO 7388-1 (DIN 69871)

ADINTWS: DIN 6383

Auswuchtgüte: G6,3 | 15.000 1/min

BD: 25 CNSC: ΑD CTWS: DCP: Ja DCPS: D10/H4.5 LPR: Rundlauf: < 5µm SK 40 SK: TDCON: AT5