

**OZ-Spannzangenfutter SK 40 - 2/25 - 63 | OZ 25****203,49 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 402.61.25**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen zur Holzbearbeitung mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit kugelgelagerter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	462E OZ 25
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	ISO 10897 (DIN 6388) OZ
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	2 - 25
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	60
LPR:	63
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40
THID:	M16 x 2,0
DRVS:	46