

**Kombi-Aufsteckfräserdorn SK 40 - 22 - 160****132,09 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 403.10.22.2**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

Lieferumfang:

Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	DIN 6358 (Kombi)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	40
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	22
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LF1:	160
LF2:	148
LSCN:	19
LSCX:	31
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK 40
TDCON:	h6