19.05.2024



1

Zwischenhülse für Morsekegel BT 40 - 2 - 50



88,06 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: 405.08.02



Verwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Anzugsgewinde nach DIN 228-1 Form A.

Lieferumfang:

Mit eingebauter Fräseranzugsschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS: ISO 7388-2 (MAS-BT)

ADINTWS: DIN 6364

Auswuchtgüte: G6,3 | 15.000 1/min

BD: 32
CNSC: JD (AD)
CTWS: 2
LPR: 50
Rundlauf: < 5µm
SK: BT 40
THID: M10