



Aufnahme für Einschraubfräser BT 40 - M8 - 77 - LB50



124,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 406.06.08.1



Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	Einschraubfräser
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD1:	13
BD2:	23
CNSC:	JD/JF (AD/B)
DCONWS:	8,5
LB:	50
LPR:	77
Rundlauf:	< 3µm
SK:	BT 40
THSZWS:	M8