




## Quernut-Aufsteckdorn BT 40 - 32 - 50



**74,97 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 406.11.32



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

### Hinweis:

d = 40/d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen nach DIN 2079.

### Lieferumfang:

Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Bei d = 60 nur mit vier Befestigungsschrauben nach DIN 912.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT) |
| ADINTWS:      | DIN 6357 (Quernut)  |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min |
| BD:           | 78                  |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)        |
| CXSC:         | Kühlkanäle          |
| DCONWS:       | 32                  |
| LB2:          | 23                  |
| LF:           | 50                  |
| LSC:          | 24                  |
| Rundlauf:     | < 5µm               |
| SK:           | BT 40               |
| TDCON:        | h6                  |