

# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Schrumpffutter 3° BT 40 - 05 - 120



**189,21 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH

Bestell-Nr.: 406.72.05.1

#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

#### Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrimpferäte geeignet. Schafttoleranz bei  $\varnothing 3, 4$  und  $5 \text{ mm} = h4$ , bei  $\varnothing 6 - \varnothing 32 \text{ mm} = h6$

Für  $\varnothing 3, 4$  und  $5 \text{ mm}$  nur Hartmetallschäfte verwenden. I1 = max. Einstecktiefe I2 = max. Verstellweg

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4  $\mu\text{m}$
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

#### Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	Schrumpffutter 3°
ADJRG:	-
Auswuchtgüte:	G2,5   25.000 1/min
BD2:	21,5
BTED:	11
CNSC:	JD/JF (AD/B)
DCONWS:	5
LPR:	120
LSCN:	-
LSCX:	10
Rundlauf:	< 3 $\mu\text{m}$
SK:	BT 40
TDCON:	h4
THID:	-