

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Schrumpffutter 3° BT 40 - 08 - 160



234,43 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 406.72.08.2

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfergeräte geeignet. Schafttoleranz bei \varnothing 3, 4 und 5 mm = h4, bei \varnothing 6 – \varnothing 32 mm = h6

Für \varnothing 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden. I1 = max. Einstecktiefe I2 = max. Verstellweg

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 μ m
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS: | ISO 7388-2 (MAS-BT) |
| ADINTWS: | Schrumpffutter 3° |
| ADJRG: | 10 |
| Auswuchtgüte: | G2,5 25.000 1/min |
| BD2: | 28,5 |
| BTED: | 14 |
| CNSC: | JD/JF (AD/B) |
| DCONWS: | 8 |
| LPR: | 160 |
| LSCN: | 36 |
| LSCX: | 26 |
| Rundlauf: | < 3 μ m |
| SK: | BT 40 |
| TDCON: | h6 |
| THID: | M6x1 |