18.05.2024



1

Zwischenhülse für Steilkegel SK 50 - SK 50 - 125



202,30 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: 501.09.50



Verwendung

Zur Aufnahme von Steilkegeln nach DIN 69871, JIS B 6339 und DIN 2080.

Lieferumfang:

Lieferung erfolgt mit eingebauter Schraube für Werkzeuge mit gekürztem Steilkegel. Schraube für DIN 2080 Werkzeuge beiliegend.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

 ADINTMS:
 DIN 2080

 ADINTWS:
 Zwischenhülse

 Auswuchtgüte:
 G6,3 | 15.000 1/min

 BD:
 97

 CNSC:
 A

 CTWS:
 SK 50

 LPR:
 125

 Rundlauf:
 < 5µm</td>

 SK:
 SK 50