16.05.2024



1

Kraftspannfutter SK 50 - 32 - 90



378,42 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: 503.64.32



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS: ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS: Kraftspannfutter
Auswuchtgüte: G6,3 | 15.000 1/min

BD: 68

CNSC: AD/AF (AD/B)

 DCONWS:
 32

 DCP:
 Ja

 DCPS:
 D10/H4,5

 LPR:
 90

 Rundlauf:
 < 3µm</td>

 SK:
 SK 50