17.05.2024



1

ER-Spannzangenfutter HSK 100 - 2/16 - 160 | ER 25



198,73 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: A100.02.16.2



Verwendung

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ: 430E | ER 25 THID: M16 x 2,0

ADINTMS: ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS: ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte: G2,5 | 25.000 1/min

 DCONWS:
 2 - 16

 DCP:
 Ja

 DCPS:
 D10/H4,5

 DLN:
 42

 HSK:
 HSK-A 100

 LPR:
 160

 max. Rundlaufabweichung:
 < 3µm</td>