

**Fräseraufnahme Whistle-Notch HSK 100 - 10 - 90****174,93 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A100.05.10**Verwendung:**

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit geeigneter Spannfläche nach DIN 1835 Form E (Whistle Notch).

Lieferumfang:

Mit Spannschraube und axialer Verstellechraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	DIN 6359 (Whistle Notch)
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	35
DCONWS:	10
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 100
LPR:	90
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm