

# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Zwischenhülse für Morsekegel HSK 100 - 2 - 120



**160,65 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: A100.07.02



#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228-1 Form B.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

#### Artikeleigenschaften

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| TDCON:                   | AT5                 |
| ADINTMS:                 | ISO 12164 (HSK-A)   |
| ADINTWS:                 | DIN 6383            |
| Auswuchtgüte:            | G6,3   15.000 1/min |
| BD:                      | 32                  |
| CTWS:                    | 2                   |
| DCP:                     | Ja                  |
| DCPS:                    | D10/H4,5            |
| HSK:                     | HSK-A 100           |
| LPR:                     | 120                 |
| max. Rundlaufabweichung: | < 5µm               |