18.05.2024



1

Zwischenhülse für Morsekegel HSK 100 - 5 - 200



214,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: A100.08.05



Verwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Anzugsgewinde nach DIN 228-1 Form A.

Lieferumfang:

Mit eingebauter Fräseranzugsschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

THID: M20

ADINTMS: ISO 12164 (HSK-A)

ADINTWS: DIN 6364

Auswuchtgüte: G6,3 | 15.000 1/min

 BD:
 63

 CTWS:
 5

 DCP:
 Ja

 DCPS:
 D10/H4,5

 HSK:
 HSK-A 100

 LPR:
 200

 max. Rundlaufabweichung:
 < 5μm</td>