17.05.2024



1

ER-Spannzangenfutter HSK 63 - 1/10 - 100 | ER 16



121,38 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: A63.02.10



Verwendung

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ: 426E | ER 16 THID: M10 x 1,5

ADINTMS: ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS: ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte: G2,5 | 25.000 1/min

 DCONWS:
 1 - 10

 DCP:
 Ja

 DCPS:
 D10/H4,5

 DLN:
 32

 HSK:
 HSK-A 63

 LPR:
 100

 max. Rundlaufabweichung:
 < 3µm</td>