19.05.2024



1

Zwischenhülse für Morsekegel HSK 63 - 3 - 140



143,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: A63.08.03



Verwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Anzugsgewinde nach DIN 228-1 Form A.

Lieferumfang:

Mit eingebauter Fräseranzugsschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μ m
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

THID: M12

ADINTMS: ISO 12164 (HSK-A)

ADINTWS: DIN 6364

Auswuchtgüte: G6,3 | 15.000 1/min

BD: 40
CTWS: 3
DCP: Ja
DCPS: D10/H4,5
HSK: HSK-A 63
LPR: 140
max. Rundlaufabweichung: < 5 µm