17.05.2024



Aufnahme für Einschraubfräser BT 40 - M16 - 127 - LB100



173,74 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: DC.406.06.16.3



Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS: DUAL CONTACT ~ISO 7388-2

ADINTWS: Einschraubfräser Auswuchtgüte: G2,5 | 25.000 1/min

BD1: 29 BD2: 36

CNSC: JD/JF (AD/B)

DCONWS: 17
LB: 100
LPR: 127
Rundlauf: < 3 µm
THSZWS: M16