

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Zwischenhülse für Morsekegel BT 40 - 1 - 50



101,15 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: DC.406.07.01



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228-1 Form B.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-2
ADINTWS:	DIN 6383
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	23
CNSC:	AD/AF (AD/B)
CTWS:	1
LB:	25
LPR:	50
Rundlauf:	< 5µm
TDCON:	AT5