

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Quernut-Aufsteckfräserdorn HSK 63 - 22 - 100



174,93 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: F63.11.22.1



Verwendung:

Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

Hinweis:

d = 40/d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen nach DIN 2079.

SK 30 ohne Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite

Lieferumfang:

Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. Bei d = 60 nur mit vier Befestigungsschrauben nach DIN 912.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------|---------------------|
| TDCON: | h6 |
| Rundlauf: | < 5µm |
| ADINTMS: | DIN 69893-6 (HSK-F) |
| ADINTWS: | DIN 6357 (Quernut) |
| Auswuchtgüte: | G2,5 25.000 1/min |
| BD: | 48 |
| CXSC: | Kühlkanäle |
| DCONWS: | 22 |
| DRVS: | 44 |
| HSK: | HSK-F 63 |
| LF: | 100 |
| LSC: | 19 |