KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Zwischenhülse für Morsekegel SK 40 - 2 - 50

89,25 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: DC.403.07.02

Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228-1 Form B.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
ADINTWS:	DIN 6383
Auswuchtgüte:	G6,3 | 15.000 1/min
BD:	32
CNSC:	AD/AF (AD/B)
CTWS:	2
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LB:	19
LPR:	50
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK-DC 40
TDCON:	AT5