


# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Quernut-Aufsteckdorn SK 40 - 22 - 35

**123,76 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: DC.403.11.22**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut.

**Hinweis:**

d = 40/d = 60: Für große Planfräser mit vier zusätzlichen Gewindebohrungen nach DIN 2079.

**Lieferumfang:**

Mit Mitnehmersteinen, Kreuzschraube und Zylinderkopfschraube nach DIN 912 für Fräser mit innerer Kühlmittelzufuhr. Bei d = 60 nur mit vier Befestigungsschrauben nach DIN 912.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-1 |
| ADINTWS:      | DIN 6357 (Quernut)       |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min      |
| BD:           | 48                       |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)             |
| CXSC:         | Kühlkanäle               |
| DCONWS:       | 22                       |
| DCP:          | Ja                       |
| DCPS:         | D10/H4,5                 |
| LB2:          | 15,9                     |
| LF:           | 35                       |
| LSC:          | 19                       |
| Rundlauf:     | < 5µm                    |
| SK:           | SK-DC 40                 |
| TDCON:        | h6                       |