



Zwischenhülse für ISO 26623 (PSK) SK 40 - PSK 32 - 30



374,85 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 402.09.C3



Verwendung:

Zur Adaption von SK auf PSK (ISO 7388-1 auf ISO 26623-1)

Lieferumfang:

Mit Spannschraube

Ausführung:

Adapter SK / PSK mit Axialspannung. Innen und außen geschliffen. Das im PSK-Werkzeughalter für Kühlmittel-Rohre vorgesehene Innengewinde wird mit der im Adapter integrierten Zylinderkopfschraube verschraubt. Spannschraube durchbohrt, somit ist das System für Innenkühlung geeignet. Passend für Werkzeugaufnahmen mit Polygonschaft (PSC/PSK) ISO 26623-1.

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	PSK C3
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	32
CNSC:	AD
DCONWS:	32
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LB:	10,9
LPR:	30
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40
THID:	M12x1,5
TQX:	45