

**ER-Spannzangenfutter SK 30 - 2/20 - 50 | ER32****76,16 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 301.02.20**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	470E ER 32
ADINTMS:	DIN 2080
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	2 - 20
DLN:	50
LPR:	50
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 30
THID:	M16 x 2,0