

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Schrumpffutter 4,5° HSK 40 - 03 - 80



157,08 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: E40.70.03

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfergeräte geeignet. Schafttoleranz bei $\varnothing 3, 4$ und $5 \text{ mm} = h4$, bei $\varnothing 6 - \varnothing 32 \text{ mm} = h6$

Für $\varnothing 3, 4$ und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------|---------------------|
| THID: | - |
| TDCON: | h4 |
| Rundlauf: | < 3 μm |
| ADINTMS: | DIN 69893-5 (HSK-E) |
| ADINTWS: | Schrumpffutter 4,5° |
| ADJRG: | - |
| Auswuchtgüte: | G2,5 25.000 1/min |
| BD: | 18 |
| BTED: | 9 |
| DCONWS: | 3 |
| HSK: | HSK-E 40 |
| LPR: | 80 |
| LSCN: | 10 |
| LSCX: | 18 |