

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Schrumpffutter 4,5° HSK 40 - 04 - 80

**157,08 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: E40.70.04**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfergeräte geeignet. Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 – Ø 32 mm = h6

Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

THID:	-
TDCON:	h4
Rundlauf:	< 3µm
ADINTMS:	DIN 69893-5 (HSK-E)
ADINTWS:	Schrumpffutter 4,5°
ADJRG:	5
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	22
BTED:	10
DCONWS:	4
HSK:	HSK-E 40
LPR:	80
LSCN:	10
LSCX:	20