

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Schrumpffutter 4,5° HSK 40 - 05 - 80



157,08 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH

Bestell-Nr.: E40.70.05

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfergeräte geeignet. Schafttoleranz bei \varnothing 3, 4 und 5 mm = h4, bei \varnothing 6 – \varnothing 32 mm = h6

Für \varnothing 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 μ m
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

THID:	-
TDCON:	h4
Rundlauf:	< 3 μ m
ADINTMS:	DIN 69893-5 (HSK-E)
ADINTWS:	Schrumpffutter 4,5°
ADJRG:	5
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	22
BTED:	16
DCONWS:	5
HSK:	HSK-E 40
LPR:	80
LSCN:	10
LSCX:	20