19.05.2024



1

ER-Spannzangenfutter HSK 63 - 2/20 - 90 | ER 32



142,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH Bestell-Nr.: E63.02.20



Verwendung

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 μm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ: 470E | ER 32 THID: M16 x 2,0 Rundlauf: < 3µm

ADINTMS: DIN 69893-5 (HSK-E)
ADINTWS: ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte: G2,5 | 25.000 1/min

DCONWS: 2 - 20
DLN: 50
HSK: HSK-E 63
LPR: 90