

**Kombi-Aufsteckfräserdorn SK 30 - 27 - 35****72,59 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 301.10.27**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Walzen-, Walzenstirnfräsern oder Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

**Lieferumfang:**

Mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS:      | DIN 2080            |
| ADINTWS:      | DIN 6358 (Kombi)    |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min |
| BD:           | 48                  |
| CNSC:         | AD                  |
| DCONWS:       | 27                  |
| LF1:          | 35                  |
| LSCN:         | 21                  |
| LSCX:         | 33                  |
| Rundlauf:     | < 5µm               |
| SK:           | SK 30               |
| TDCON:        | h6                  |