

**ER-Spannzangenfutter SK 30 - 1/10 - 100 | ER 16****80,92 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH

Bestell-Nr.: 302.02.10.1

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	426E ER 16
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	1 - 10
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	32
LPR:	100
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 30
THID:	M10 x 1,5