

**KPS-Spannzangenfutter SK 30 - 1/10 - 60 | KPS 10****138,04 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 302.03.10**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	490EK KPS 10
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	KPS Spannzangenfutter
Auswuchtgüte:	G2,5 30.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	1 - 10
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	27,5
LPR:	60
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 30
THID:	M12 x 1,75