

**Bohrstangenrohling SK 30 - 40,5 - 160****155,89 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 302.17.40**Verwendung:**

Zur Herstellung von Sonderwerkzeugen.

Hinweis:

Kegel und Bund gehärtet und geschliffen. Schaft weich zur weiteren Bearbeitung.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	Rohling
BD:	40,5
BMC:	Einsatzstahl 16MnCr5
CNSC:	A
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LPR:	160
SK:	SK 30