

# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Hydro-Dehnspannfutter SK 30 - 06 - 60

**333,20 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kemmler GmbH

Bestell-Nr.: 302.H06

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

**Hinweis:**

l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

**Lieferumfang:**

Mit Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| SK:           | SK 30                  |
| Rundlauf:     | < 3µm                  |
| LSCX:         | 37                     |
| LPR:          | 60                     |
| LBD1:         | 25                     |
| DRVS:         | 5                      |
| DCP:          | Ja                     |
| ADINTWS:      | Hydro-Dehnspannfutter  |
| DCONWS:       | 6                      |
| CNSC:         | AD                     |
| BD2:          | 45                     |
| BD:           | 26                     |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min    |
| ADJRGA:       | 10                     |

---

|       |      |
|-------|------|
| THID: | M6x1 |
|-------|------|