

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Porte-fraise à trou lisse SK 40 - 22 - 30



76,16 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : 401.11.22

Application:

destiné à recevoir les mandrins porte-fraise et les fraises avec rainures transversales

Remarque:

d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

Livraison:

Avec tenon d entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central.

d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, déformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	DIN 2080
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	48
CNSC:	AD
DCONWS:	22
LSC:	19
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK 40
TDCON:	h6
LF:	30