



### Mandrin à pinces KPS SK 40 - 1/10 - 120 | KPS 10




**164,22 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 402.03.10.2



#### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage. Pour l'usage dans des conditions de coupe plus élevées pour pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus précis.

#### Livraison:

Avec écrou de serrage équilibré

- Tous les porte-outils sont en acier forgé
- Finement trempé
- Avec la dureté du cône de HRC 58~60
- Avec la dureté de la profondeur de 0,8mm~0,9mm
- Concentricité du cône < AT 3 suivant DIN 2080
- État de surface de Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction est min 800 N/mm² suivant DIN
- Traitement des surfaces plus précis

#### Propriétés des articles

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Type:         | 490EK   KPS 10         |
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | KPS Spannzangenfutter  |
| Auswuchtgüte: | G2,5   30.000 1/min    |
| CNSC:         | AD                     |
| DCONWS:       | 1 - 10                 |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| DLN:          | 27,5                   |
| LPR:          | 120                    |
| Rundlauf:     | < 3µm                  |
| SK:           | SK 40                  |
| THID:         | M12 x 1,75             |