



Mandrin de frettage 3° BT 40 - 10 - 90



129,71 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 406.72.10



Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

Observation:

Porte-outils convenables pour machines à fretter par induction-, par contact-, ou par air chaud. Ø 3, 4, 5 avec h4-tolerance et Ø 6 – Ø 32 avec h6-tolerance

Pour Ø 3, 4 et 5 mm il faut seulement utiliser de queues d'outils carbures de type HM! l1 = max. profondeur d'insertion l2 = max. course de réglage

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	Schrumpffutter 3°
ADJRG:	10
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD2:	22,5
BTED:	16
CNSC:	JD/JF (AD/B)
DCONWS:	10
LPR:	90
LSCN:	41
LSCX:	31
Rundlauf:	< 3µm
SK:	BT 40
TDCON:	h6
THID:	M8x1