

**OZ-Spannzangenfutter SK 40 - 3/32 - 95 | OZ 32**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 401.01.32

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

**Lieferumfang:**

Mit kugellagerter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Typ:          | 467E   OZ 32            |
| ADINTMS:      | DIN 2080                |
| ADINTWS:      | ISO 10897 (DIN 6388) OZ |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min     |
| CNSC:         | AD                      |
| DCONWS:       | 3 - 32                  |
| DLN:          | 72                      |
| LPR:          | 95                      |
| Rundlauf:     | < 3µm                   |
| SK:           | SK 40                   |
| THID:         | M16 x 2,0               |