


**CNC-Bohrfutter SK 40 - 0,5/8 - 63**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 401.15.08

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

**Lieferumfang:**

Ohne Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS:      | DIN 2080            |
| ADINTWS:      | CNC-Bohrfutter      |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min |
| BD:           | 36                  |
| CNSC:         | AD                  |
| DCONWS:       | 0,3 - 8             |
| DRVS:         | 4                   |
| LPR:          | 63                  |
| Rundlauf:     | < 30µm              |
| SK:           | SK 40               |