




## Gewindeschneid-Schnellwechselfutter SK 40 - M5-M22 - Gr.2



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 401.16.20



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Einsätzen für Gewindebohrer.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| TRMAX:        | M22                          |
| ADINTMS:      | DIN 2080                     |
| ADINTWS:      | SWB - Schnellwechselaufnahme |
| BD:           | 31                           |
| CNSC:         | A                            |
| DCONWS:       | 86                           |
| LCOMP:        | 12                           |
| LPR:          | 54                           |
| SK:           | SK 40                        |
| Spannbereich: | M5 - M22                     |
| SZID:         | 2                            |