

**KPS-Spannzangenfutter SK 40 - 1/10 - 60 | KPS 10**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 402.03.10

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.

**Lieferumfang:**

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Typ:          | 490EK   KPS 10         |
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | KPS Spannzangenfutter  |
| Auswuchtgüte: | G2,5   30.000 1/min    |
| CNSC:         | AD                     |
| DCONWS:       | 1 - 10                 |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| DLN:          | 27,5                   |
| LPR:          | 60                     |
| Rundlauf:     | < 3µm                  |
| SK:           | SK 40                  |
| THID:         | M12 x 1,75             |