



## Zwischenhülse für Morsekegel SK 40 - 3 - 133



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 402.07.03.1



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen nach DIN 228-1 Form B.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | DIN 6383               |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min    |
| BD:           | 40                     |
| CNSC:         | AD                     |
| CTWS:         | 3                      |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| LPR:          | 133                    |
| Rundlauf:     | < 5µm                  |
| SK:           | SK 40                  |
| TDCON:        | AT5                    |