

**OZ-Spannzangenfutter SK 40 - 2/16 - 70 | OZ 16**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 403.01.16

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit kugellagerter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	415E OZ 16
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	ISO 10897 (DIN 6388) OZ
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	2 - 16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	43
LPR:	70
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40
THID:	M16 x 2,0