

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

ER-Spannzangenfutter SK 40 - 3/26 - 200 | ER 40



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 403.02.26.3



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	472E ER 40
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	3 - 26
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	63
LPR:	200
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40
THID:	M16 x 2,0