

**Fräseraufnahme Weldon SK 40 - 40 - 120**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 403.04.40

**Verwendung:**

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B (Weldon).

Lieferumfang:

Mit Spannschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	DIN 6359 (Weldon)
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	80
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	40
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LPR:	120
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40