



## Fräseraufnahme Whistle-Notch SK 40 - 14 - 50



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 403.05.14



### Verwendung:

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit geneigter Spannfläche nach DIN 1835 Form E (Whistle Notch).

### Lieferumfang:

Mit Spannschraube und axialer Verstellechraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871)   |
| ADINTWS:      | DIN 6359 (Whistle Notch) |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min      |
| BD:           | 44                       |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)             |
| DCONWS:       | 14                       |
| DCP:          | Ja                       |
| DCPS:         | D10/H4,5                 |
| LPR:          | 50                       |
| Rundlauf:     | < 3µm                    |
| SK:           | SK 40                    |