

# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Aufnahme für Einschraubfräser SK 40 - M8 - 44 - LB25



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 403.06.08



#### Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

#### Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	Einschraubfräser
Auswuchtgüte:	G2,5   25.000 1/min
BD1:	13
BD2:	15
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	8,5
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LB:	25
LPR:	44
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40
THSZWS:	M8