



## Aufnahme für Einschraubfräser SK 40 - M12 - 94 - LB75



Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 403.06.12.2



### Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

### Artikeleigenschaften

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | Einschraubfräser       |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min    |
| BD1:          | 21                     |
| BD2:          | 31                     |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)           |
| DCONWS:       | 12,5                   |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| LB:           | 75                     |
| LPR:          | 94                     |
| Rundlauf:     | < 3µm                  |
| SK:           | SK 40                  |
| THSZWS:       | M12                    |