

**Bohrerhalter für Wendepplattenbohrer | E1 SK 40 - 32 - 75**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 403.51.32

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595 genormten Vollbohrern mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Plangeschliffene Anlagefläche

Lieferumfang:

Mit Spannschrauben

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	DIN 6595 (Bohrerhalter)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	52
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	32
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LPR:	75
Rundlauf:	< 4µm
SK:	SK 40