



Schrumpffutter 3° SK 40 - 12 - 80



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 403.72.12



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfgeräte geeignet. Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 – Ø 32 mm = h6

Für Ø 3, 4 und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden. l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
DCPS:	D10/H4,5
TDCON:	h6
SK:	SK 40
Rundlauf:	< 3µm
LSCX:	46
LSCN:	36
LPR:	80
DCP:	Ja
ADINTWS:	Schrumpffutter 3°
DCONWS:	12
CNSC:	AD/AF (AD/B)
BTED:	18
BD2:	24,5
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
ADJRG:	10
THID:	M10x1