



Hydro-Dehnspannfutter SK 40 - 08 - 68



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 403.H08



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form A+B+E und DIN 6535 Form HA+HB+HE (größer Ø 20 mm nur mit Reduzierung).

Hinweis:

l1 = max. Einstecktiefe l2 = max. Verstellweg

Lieferumfang:

Mit Spannschlüssel

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
DCPS:	D10/H4,5
SK:	SK 40
Rundlauf:	< 3µm
LSCX:	37
LPR:	68
LBD1:	33
DRVS:	5
DCP:	Ja
ADINTWS:	Hydro-Dehnspannfutter
DCONWS:	8
CNSC:	AD/AF (AD/B)
BD2:	50
BD:	28
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
ADJRG:	10

THID:	M6x1
-------	------